



**Kit solaire vidéosurveillance–
2 caméra PTZ motorisée pilotable à distance 400Wc - 3.000Wh
Stockés 24h/7j**




- **2 x Caméra SPEED DOME 1.080P/ 1.980P TURBO HD (ZOOM et IR au choix)**
 - 100 Zoom x 15
 - 100 Zoom x 25
- **1 x Panneau solaire 72 Cells 400 Wc**
- **1 x Coffret Vidéosurveillance Pré-câblé jusqu'à 4Caméras/ 1.080P/ 1T/ Analogiques**
- **1 x Batterie solaire au choix:**
 - Batterie Gel 250Ah
 - Batterie Lithium 250Ah
- 1 x Poteau 6 mètres avec support panneau et coffret et boîtier sécurité batterie
- **1 x 2 x Lot de 5 mètres de câble électrique solaire KBE de 4 mm² (liaison entre le panneau solaire et le régulateur).**
- **1 x 2 x Lot de 1.5 mètres de câble électrique solaire KBE de 10 mm² (liaison entre le régulateur et la batterie).**
- **2 x 1 x Lot de 5 mètres de câble coaxial cctv avec alimentatin KX6 (liaison entre la camera et l'enregistreur DVR).**
- **2 x Paire (Male/Femelle) Connecteur du câble solaire MC4.**
- **2 x Cosses M6.**
- **2 x Fiche BNC N.**
- **1 x Connecteur COAXIAL.**
- **1 x Chargeur alimentation 5A/ 24V**



Attention à respecter les polarités des produits. L'inversion de polarité n'est pas prise en garantie et est susceptible d'endommager de manière irréversible votre produit.




SCHÉMA SANS OPTIONS




- 1 x Caméra SPEED DOME 1.080P/ 1.980P TURBO HD 100
 - Zoom x15
 - Zoom x25



CONNEXION COFFRET VIDÉOSURVEILLANCE - PANNEAUX




PANNEAU






CONNEXION COFFRET VIDÉOSURVEILLANCE - BATTERIE



BATTERIE






CONNEXION COFFRET VIDÉOSURVEILLANCE – CAMERA PTZ



CAMERA PTZ





CAMERA HIKVISION SPEED DOME TURBO HD 1080P IR:

Capteur d'images : 1/2.8" progressive scan CMOS

Contrôle d'activation IR : Auto / Manuel

Alimentation : 12V CC 3A

Consommation : max 20W

Température de service : -30° C à 65° C

Distance de transmission : Maximum de 1000 mètres en câble coaxial

Carcasse : Métal

Dimensions : Ø 165.9 mm × 290 mm (Ø 6.5" × 11.4")

Poids brut : 2kg






BATTERIE GEL

BATTERIE GEL 12V, 150AH

batterie GEL est composée d'une plaque d'électrode positive, d'une plaque d'électrode négative, d'une membrane, d'un électrolyte, de vannes de sécurité, d'un boîtier de batterie et d'un couvercle.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Tension nominale:** 12 V
- **Capacité nominale:** 150Ah(10 hr · 1.80 V/Cellule · 25 °C)
- **Poids:** 39.5kg ±3%
- **Résistance:** ≤4.3mΩ
- **Terminal:** Copper
- **Max.Charge Current:** 37.5A
- **Operating Temperature Range:** -25~50 °C
- **Dimension:** 485*170*240 mm





Contactez-nous

Par email
contact@cptechmaroc.ma

Par téléphone
[0537.51.30.88](tel:0537.51.30.88) / [0661.55.44.40](tel:0661.55.44.40)
[0661.68.88.56](tel:0661.68.88.56) / [0661.38.10.32](tel:0661.38.10.32)

Plus d'infos

Notre site
www.cptechmaroc.ma

Réseaux sociaux
Facebook, Instagram et YouTube

